

BARNIZ PARA MADERA

Producto elaborado a base de resinas alquídicas y pigmentos seleccionados orgánicos e inorgánicos resistentes a la luz e intemperie, brindando un producto de alta calidad especialmente elaborado para resaltar la belleza y decoración de la madera por sus diversos colores.

USOS

Se recomienda usarse como acabado de superficies de madera con acabado brillante. Conservando el valor de sus revestimientos exteriores, ventanas, zócalos y muebles de madera en interiores; así como también, acabados para cerámicos.

CONDICIONES FÍSICAS

- Acabado: Brillante
- Color: Según carta de colores
- Sólidos por peso: 30-35 %
- Densidad: 3.20-3.50 kg/gln
- Rendimiento teórico: 33 m²/gln
- Número de capas: 3
- Tiempo de secado:
 - Al tacto: 15 minutos
 - Duro: 24 horas
 - Repintado: 12 horas min

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

En la MADERA NUEVA, debe lijarse hasta que quede totalmente pulida. Luego limpiar, eliminar el polvo y otros elementos ajenos a esta. En la MADERA CON PINTURA ANTIGUA, si hubiera pintura antigua, eliminarla con espátula y luego lijar la superficie con lija #180. Luego eliminar el polvo y residuos del lijado. No usar removedor de pintura

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar con:

Brocha



Soplete



Diluyente: Thinner acrílico

- Soplete: 1 vol de laca x 2 vol de thinner
- Brocha: Diluir hasta 10-15% de thinner

PRESENTACIÓN

Envase de hojalata de 1 galón (3.785 lts)



CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

El uso o manipulado inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

