

BASE ZINCROMATO AUTOMOTRIZ

Base anticorrosiva de secado rápido, se usa para proteger de la corrosión a cualquier metal ferroso en especial de la línea automotriz, metalmecánica y otros, su formulación con resinas sintéticas especiales le proporciona perfecta adhesión sobre superficies ferrosas y le permiten ser recubierta directamente con esmaltes sintéticos o lacas a la piroxilina WILLMAX, además su acción anticorrosiva brinda excelente protección al metal.

CONDICIONES FÍSICAS

- COLOR : Verde.
- COMPONENTES : Uno
- Acabado: Mate
- SOLIDOS EN PESO: 50 - 55 %.
- DENSIDAD: 4.90 - 5.25 kg/ m³
- RENDIMIENTO TEORICO: 38 - 41 m²/gal.
- DILUYENTE : Thinner Automotriz.
- TIEMPO DE SECADO

Al Tacto: 30 min.

Duro : 24 horas.

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca y lisa, libre de todo agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar con pistola convencional



Diluyente: Thinner Automotriz

Preparación de la mezcla:

- 1 volumen de base zincromato automotriz
- 1.5 volumen de thinner automotriz

PRESENTACIÓN

Envase de hojalata de 1 Galón (3.785L)



CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente de 10 °C a 40°C. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilación, iluminación, vestimentas adecuadas, lentes, guantes.

