

## COLA EXTRA

Es un pegamento a base de poliacetato de vinilo, adecuado para la unión de todo tipo de madera entre si. Es una cola sintética de secado rápido que desarrolla una fuerte adherencia en las uniones de madera.

### USOS

Pegamento adecuado para la unión de todo tipo de madera entre si.

Une maderas de canto.

Puertas contraplacadas.

Enchapes de aglomerados.

Fabricación de Tableros.

### CONDICIONES FÍSICAS

- Tipo de adhesivo: Acuoso
- Base: Acetato de polivinilo dispersado en agua
- Color: Blanco
- Sólidos en peso: 41-44%
- Densidad: 4.04-4.24 kg/gln
- Viscosidad: 11 000 - 18 000 cps
- Película seca: Transparente

\*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante. Cepille y lije con lija N° 80 la superficie a unir. Limpie las superficies a unir. Retire rastros de polvo, grasa y la madera debe de estar seca

### PRESENTACIÓN

- Balde de plástico x 4 LTS (galón)
- Balde de plástico x 20 LTS



### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar con:

Rodillo



Plancha para empastar



Diluyente: Agua potable

### CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

