

ESMALTE EPÓXICO SATINADO

Es un producto elaborado con resina epòxica, pigmentos y aditivos especiales de alta calidad que proporcionan un acabado impermeable.

USOS

Como acabado de sistema epòxico donde se requiere alta protecci3n, para mantenimiento de equipos e instalaciones industriales, tanques de fierro, tuberías y pintado de piscinas.

La superficie metálica para aplicar debe ser un sustrato ferroso tratado bajo especificaciones SSPC SP2, SSPC 5, SSPC 10, segùn el caso lo requiera.

CONDICIONES FÍSICAS

- Color: Segùn especificaciones técnicas
- Estado físico y apariencia: Líquido
- Acabado: Mate
- Número de capas: 1
- Volumen de sólidos: 41 - 45 %
- Viscosidad de aplicaci3n: 20 - 24 segundos
- Espesor de película seca: 3 a 6 mils
- Rendimiento teórico: 40 m²/gal dependiendo el color
- Solubilidad en agua: No soluble
- Vida útil de la mezcla: 2h con 30 min aprox. a 25°C
- Reactividad fotoquímica: No presenta reactividad
- Densidad de vapor: Más pesado que el aire
- Limpieza: Diluyente epòxico / Thinner automotriz

Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

IDENTIFICACI3N DE RIESGO

Contacto con los ojos: Inmediatamente lave los ojos con una corriente directa de agua por lo menos 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si se presenta o persiste irritaci3n o enrojecimiento, obtenga atenci3n médica.

Contacto con la piel: Lave las áreas afectadas con grandes cantidades de agua, quite la ropa contaminada.

PRESENTACI3N

Envase de hojalata de 1 Gal3n (3.785L)



CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente ventilado.

El uso o manipulado inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad personal y ambiental. Esta debe incluir una adecuada ventilaci3n, iluminaci3n a prueba de explosi3n, vestimentas adecuadas, lentes, guantes y máscaras para vapores orgánicos.

