

LACA CRISTAL

Producto de primera calidad, elaborado a base de nitrocelulosa modificada con resinas alquídicas, aditivos de última generación, que dan como resultado acabados de buena resistencia y larga duración. Su alta resistencia solar brinda a nuestro producto una exclusividad para acabados finales de alto brillo que perduren en el tiempo.

USOS

Para el pintado de muebles de madera, también en el repintado automotriz económico y en la industria metal-metálica.

CONDICIONES FÍSICAS

- Acabado: Brillante
- Color: Transparente
- Sólidos por peso: 28-30 %
- Densidad: 3.40 - 3.60 kg/gln
- Rendimiento teórico: 35 - 40 m²/gln
- Número de capas: 3-4
- Disolvente: Thinner Acrílico
- Tiempo de secado:

Al tacto: 15 minutos

Duro: 24 horas

*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca y lisa, libre de todo agente contaminante que pueda interferir en la buena adhesión del producto. Es un producto de acabado final de excelente brillo, también entintable con nuestra Línea Laca Piroxilina que confiere mayor brillo a nuestras tonalidades.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar con:

Brocha



Soplete



Diluyente: Thinner acrílico

- Soplete: 1 vol de laca x 2 vol de thinner
- Brocha: Diluir hasta 10-15% de thinner

PRESENTACIÓN

Envase de hojalata de 1 galón (3.785 lts)



CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado.

El uso o manipulado inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

