

MASILLA AUTOMOTRIZ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto formulado a base de resina poliéster insaturado, monómero estireno, talco no asbestos, microesferas de borosilicato de sodio.

TIPO: Poliéster.

USOS: Como relleno y moldeo para línea automotriz.

COLOR: Verde

ACABADO: Mate.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO % 86 - 90

DENSIDAD (Kg/Gl) 5.66 - 5.76

VISCOSIDAD 85 000 - 90 000 Cps a 25 °C al momento de envasado.

GALON: 3.785 lts

TIEMPO DE CURADO 4 - 8 minutos

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL: Excelente poder de relleno (agujeros, rasguños, abolladuras, raspones y grietas de superficies metálicas), de buena flexibilidad, buena adherencia y cohesión, rápido curado de suave lijado, no pega en la lija y resistente al impacto.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie a recubrir debe estar completamente seca, lijado, libre de grasa, polvo y otros contaminantes. Se debe lijar para darle rugosidad a la superficie y al mismo tiempo se eliminará el óxido.

Se recomienda aplicar sobre Base Zincromato Automotriz.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar como acabado.

DATOS DE LA APLICACIÓN

- Método de aplicación: Agítese bien antes de usar.
- Equipo de aplicación: Espátula de metal o jebe flexible.
- Tipo de sustrato: Metal, fibra de vidrio, madera. Por cada 100 gramos de Masilla Automotriz, adicione 2 gramos de crema endurecedora y mezclar bien.
- Lijado: Después de 20 minutos. Tipo de lija de fierro: N° 40, N° 60 Tipo de lija de agua: N° 100 a N° 240

Nota: Homogenizar completamente la mezcla del producto con la crema endurecedora antes de aplicar.



MANEJO DEL PRODUCTO

- Precauciones al aplicar: No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores. No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.
- Limpieza del equipo: Utilice Thinner Automotriz
- Inflamabilidad: Material inflamable a 31 °C.
- Almacenamiento: Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 6 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.
- Cuidados especiales: Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

