

## TINTE DE MADERA

Solución de pigmentos especiales altamente concentrado en una mezcla de disolventes adecuados que tinturan y resaltan la veta de la madera que facilitan y aceleran el trabajo de teñido.

### USOS

Se aplican directamente sobre la madera, los métodos de aplicación son con pistola a baja presión, trapo o estopa sobre madera, aglomerados o materiales afines, cuidando que la superficie a pintar esté libre de grasa, polvo o demás agentes contaminantes.

### CONDICIONES FÍSICAS

- Acabado: Mate
- Color: Según carta de colores
- Densidad: 3.15 - 3.30 kg/gln
- Tiempo de secado:

Al tacto: 5 - 10 min

\*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera u otro contaminante que pueda interferir en la buena adhesión de nuestro producto.

Compatible con: Laca piroxilina, Barnices y Laca Catalizada.

Observación: Homogenizar completamente la mezcla del producto y solvente antes de aplicar.

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar con:

Soplete



Diluyente: No requiere

### PRESENTACIÓN

Envase de plástico de 1 galón ( 3.785 lts)



### CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente ventilado.

